

Kvadrat Soft Cells工程吸音板清洁保养

定期清洁保养对维持面料外观和延长使用寿命很重要，灰尘和污垢会缩短面料寿命，且降低阻燃性能。

常规清洁

经常真空吸尘，每周一次最佳，通常采用一半功率。

由聚氨酯制成的软装面料可用干布或湿布擦拭，也可用软毛刷除尘。

去除污渍

如果立即处理，可以轻松去除泼洒污渍，以防止其固化。但是，我们无法保证彻底去除污渍。

首先，用勺子或瓢刮去任何液化或硬化的残留物。任何松散残留的残屑都必须用吸尘器吸干净，然后再进一步清洁。

残留的液体污渍必须用吸湿性纸巾或抹布吸干净。

去除非油腻污渍时，用不会起毛的布或在温水中拧干的海绵仔细擦拭。以污渍为中心，打圈向里擦拭，避免在边缘留下印痕。在任何情况下，我们都建议先在不起眼的部位使用去污剂，以查看是否会对表层造成影响。

接着，确保充分干燥面料，必要时可使用吹风机，以避免留下印痕。

上述方法仅为建议，并不能确保完全清除污渍。在任何情况下，我们都建议您联系专业的清洁机构。若沾染大面积污渍，您更需要联系专业清洁机构，确保获得最有效的去污效果。联系时，务必告知专业机构是否已经处理过污渍。

警告

不要摩擦面料，以免造成脱色或损坏绒毛。

使用溶剂时务必小心，避免溶解面料下方的材料。

切勿在硬质表面上使用未浓缩的清洁剂或漂白剂、氨水或肥皂液。

定期保养和清洁面料可以防止脏污渗入面料而损伤纤维。适当的保养和定期清洁可以延长使用寿命，并降低翻新和维修、更换和废弃的成本。

为了确保达到理想清洁效果，我们建议联系专业的清洁机构。推荐使用pH中性的二氧化碳溶液清洁，因为这样可以避免使用肥皂。专业清洁机构可能还会协助制定保养计划，使面料得到适当保养，确保获得最大限度的使用寿命，同时维持室内空气品质。